

NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE ↙



Midea • Modely CORONA • Nástěnné klimatizační jednotky

↙ **Chladicí výkon**
2,6 kW ve verzi chlazení
nebo chlazení + topení



R410A



❄️ pouze chlazení ☀️ chlazení + topení

❄️ MSC-09CRN1
☀️ MSC-09HRN1

↙ **Chladicí výkon**
3,5 kW ve verzi chlazení
nebo chlazení + topení



R410A



❄️ MSC-12CRN1
☀️ MSC-12HRN1

↙ **Chladicí výkon**
5,3 kW ve verzi chlazení
nebo chlazení + topení



R410A



❄️ MSC-18CRN1
☀️ MSC-18HRN1

↙ **Chladicí výkon**
7 a 8,2 kW ve verzi chlazení
nebo chlazení + topení



R410A



❄️ MSC-24CRN1
☀️ MSC-24HRN1
❄️ MSC-28CRN1
☀️ MSC-28HRN1






Nástěnné jednotky split – modely CORONA

Modelová řada (označení)	Výkon chlazení (kW)	Výkon topení (kW)	Napětí/jistič/kabel CTKY (jistič C nebo D)	Elektrický příkon chlazení/topení (W)	Elektrický proud chlazení/topení (A)	Přítok vzduchu (m ³ /h)	Topný faktor	Hluk vnitřní dB(A)	Hluk venkovní dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky - ŠxHxV (mm)	Rozměry venkovní jednotky - ŠxHxV (mm)	Hmotnost jednotky vnitřní/venkovní (kg)	Přípojná potrubí kapalina/plyn (mm)
MSC-09CRNI	2,6	3,2	230V / 10A / 3x1,5	820	3,7	500	3,62	31/34/37	50	710x250x195	780x540x250	8/30	6/10
MSC-09HRNI	2,6	3,2	230V / 10A / 3x1,5	820	3,7/4,0	500	3,62	31/34/37	50	710x250x195	780x540x250	8/31	6/10
MSC-12CRNI	3,5	4,3	230V / 16A / 3x2,5	1090	5,0	580	3,63	34/37/40	50	790x265x195	780x540x250	9/34	6/12
MSC-12HRNI	3,5	3,8	230V / 16A / 3x2,5	1090	5,0/4,8	580	3,63	34/37/40	50	790x265x195	780x540x250	9/38	6/12
MSC-18CRNI	5,3	6,2	230V / 16A / 3x2,5	1720	7,8	850	3,42	37/39/42	52	920x292x225	845x695x335	13/52	6/12
MSC-18HRNI	5,3	5,6	230V / 16A / 3x2,5	1720	7,8/7,4	850	3,42	37/39/42	52	920x292x225	845x695x335	13/52	6/12
MSC-21CRNI	6,2	7,3	230V / 16A / 3x2,5	2180	9,8	1080	3,26	39/42/45	55	1080x330x225	845x695x335	17/59	10/16
MSC-21HRNI	6,2	7,3	230V / 16A / 3x2,5	2180	9,8/10,2	1080	3,26	39/42/45	55	1080x330x225	845x695x335	17/60	10/16
MSC-24CRNI	7,0	8,2	230V / 20A / 3x4	2500	11,5	1080	3,21	39/42/45	55	1080x330x225	845x695x335	17/59	10/16
MSC-24HRNI	7,0	7,9	230V / 20A / 3x4	2500	11,5/11,3	1080	3,21	39/42/45	55	1080x330x225	845x695x335	17/60	10/16
MSC-28CRNI	8,2	8,8	230V / 20A / 3x4	2920	13,2	1150	3,22	41/44/47	57	1080x330x225	845x695x335	17/60	10/16
MSC-28HRNI	8,2	8,8	230V / 20A / 3x4	2920	13,2/12,4	1150	3,22	41/44/47	57	1080x330x225	845x695x335	17/61	10/16

➔ Základní charakteristika – modely CORONA



Trápězávy vnitřní profil potrubí



Dvoustupňový ventilátor venkovní jednotky



Energetická třída A




Ekologické chladivo R410a



Paměťový autorestart



LED indikace



Možnost nastavení směru proudění vzduchu



Antikorozi úprava



Turbo režim



Ochrana ventilů



Noční útlumový režim



Teplotní vyrovnávání



Váš prodejce: